

Für Wirtschaftlichkeit und leichte Bedienung

Wäschereimaschinen für den Selfservice



# Wäschereimaschinen von Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht anbieten



## Wäschepflege wie zuhause

Saubere Shirts, flauschige Handtücher und frische Bettwäsche im Handumdrehen: das ist Wäschepflege zum Wohlfühlen. Mit den Wäschereimaschinen von Miele Professional freuen sich Ihre Kunden, Gäste oder Hausbewohner über perfekte Wasch-, Trocken- und Mangelresultate bei kurzen Laufzeiten und erstklassigem Bedienkomfort.

Für herausragende Leistung und Wirtschaftlichkeit im SB-Bereich stehen auch die neuen Waschmaschinen der Baureihe PERFORMANCE mit der Steuerung Profitronic D Self Service und einer Beladung von 13-20 kg zur Verfügung.

## Die Miele Systemlösung für Self Service-Anwendungen

- Waschmaschinen und Trockner in spezieller Ausführung für Self Service-Anwendungen
- Anwendungsspezifische Wasch- und Trockenprogramme
- Muldenmangeln für ein perfektes Wäschefinish
- Umfangreiches Zubehör
- Über 170 Miele Kundendiensttechniker für schnelle Reaktionszeiten
- Wartungs- und Serviceverträge zur Sicherstellung der kontinuierlichen Betriebsbereitschaft
- Leasingkonzepte



Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Leistung und Qualität. Hochwertige Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen, begründen das große Vertrauen professioneller Anwender: 97 % aller Kunden\* würden wieder ein Gerät von Miele Professional kaufen.

#### **Verlässlichkeit**

Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

- Konsequenz auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktentwicklung
- Branchenprägende Innovationen „Made in Germany“
- Mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichnetes Produktdesign
- Umfassende Systemlösungen aus einer Hand
- Niedrige Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
- Ausgezeichnete Servicestärke mit einem reaktionsschnellen Netz von Kundendiensttechnikern





# Waschmaschinen für den Selfservice

## Wäschepflege im Handumdrehen



Waschmaschinen von Miele Professional sind die perfekte Lösung für die schnelle, gründliche und schonende Wäschepflege in allen SB-Anwendungen. Die Maschinen sind über das benutzerfreundliche Display sehr einfach zu bedienen und die kurzen Programmlaufzeiten ermöglichen eine hohe Benutzerfrequenz. Mit Miele Kassiergeräten kann die Benutzung exakt und sicher abgerechnet werden.

# Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 5,5–6,5 kg / Steuerung Profitronic L Vario



Waschmaschine	PW 6055 Vario	PW 6065 Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladung [kg]	5,5	6,5
Trommelvolumen [l]	54	59
max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.400	1.400
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	526/47	526/47
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	LP oder AV	LP oder AV
Frontfarbe/-material	LW oder ED	LW oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725	850/595/725

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Edelstahl  
\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Bedienkonzepte für einfache und intuitive Nutzung

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel

## Optionales Zubehör

- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

# Waschmaschinen OCTOPLUS

Beladung 8–10 kg / Steuerung Profitronic L Vario

octoplus®



Waschmaschine/WT-Säule	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario	PWT 6089
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladung [kg]	8	10	2 x 8
Trommelvolumen [l]	80	100	80/180
max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.100	1.300
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	520/44	370/50	520/44
Beheizungsart	EL	EL	EL
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	LP oder AV	LP oder AV	LP
Frontfarbe/-material	LW, Octoblau oder ED	Octoblau	Octoblau oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827	1.930/700/752

EL = Elektro, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Edelstahl

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Bedienkonzepte feinfache und intuitive Nutzung

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrummel

## Highlights PWT 6089 Vario

- Viel Leistung auf kleinstem Platz: Die Wasch-Trocken-Säule erfordert weniger als 0,6 qm Fläche

## Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

# NEU: Waschmaschinen PERFORMANCE Self Service

Beladung 13 –20 kg / Steuerung Profitronic D Self Service



## PERFORMANCE

Waschmaschine	PW 413 Self Service	PW 418 Self Service
Programmsteuerung	Profitronic D Self Service	Profitronic D Self Service
Beladung [kg]	13–14	18–20
Trommelvolumen [L]	130	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	950
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	360/50	360/50
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV
Frontfarbe/-material	Octoblau	Octoblau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/1.010	1.452/924/950

EL = Elektro, AV = Ablaufventil, \* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang

### Steuerung Profitronic D Self Service

- 6 Direktwahltasten
- 12 typische Programme für Self Service Anwendungen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache

### Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch die neue Geometrie des Laugenbehälters
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch das effiziente Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege und -reinigung dank patentierter Schontrummel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen

### Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

### Weitere Gerätevarianten für Self Service-Anwendungen

- ohne Waschmitteleinspülkasten (WEK)
- ohne Not-Aus-Schalter\*\*
- ohne Heizung
- mit reduzierter Heizleistung

\*\*Gerätevarianten ohne Not-Aus-Schalter müssen an eine entfernt für den Verwender gut zugänglich angebrachte Not-Aus-Einrichtung, die vom Betreiber gestellt wird, angeschlossen werden (Norm DIN EN ISO 10472-1:2009-10 – Sicherheitsanforderungen für industrielle Wäschereimaschinen - Abschnitt 5.2).









## Trockner für den Selfservice

Sanfte Trocknung auf den Punkt

Trockner von Miele Professional stellen die konsequente Fortsetzung der hochwertigen Wäschepflege dar. Indem sie sämtliche Textilien schnell, schonend und exakt trocknen, leisten sie einen entscheidenden Beitrag zu einer Wäschepflege, die auch in Hinsicht auf Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung überzeugt.

Für Self Service-Anwendungen optimierte Steuerungen sorgen für einwandfreie Bedienung und höchste Kundenzufriedenheit.

# Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 6,5 kg / Steuerung Profitronic L Vario



Trockner	PT 7135 C	PT 7136	PT 7137 WP*
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Trocknungssystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Beladung [kg]	6,5	6,5	6,5
Trommelvolumen [L]	130	130	130
Beheizungsart	EL	EL	WP
Heizleistung [kW]	3,45	6,14	-
Luftansaugung/Abluft	-/-	-/DN 100	-/-
Frontfarbe/-material	LW oder ED	LW oder ED	LW oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/710	850/595/710	850/595/727

EL = Elektro, WP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Edelstahl

\*Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,50 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotential Trockner PT 7137 WP: 715 kg CO<sub>2</sub> e

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Bedienkonzepte für einfache und intuitive Nutzung

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System

## Optionales Zubehör

- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

## Highlight Wärmepumpe (WP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60% Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

# Trockner OCTOPLUS

Beladung 8 kg / Steuerung Profitronic L Vario

octoplus®



<b>Trockner</b>	<b>PT 7186</b>
Programmsteuerung	Profitronic L Vario
Trocknungssystem	Abluft
Beladung [kg]	8
Trommelvolumen [L]	180
Beheizungsarten	EL/G
Heizleistung EL/G [kW]	7,94/8,0
Luftansaugung/Abluft	-/DN 100
Frontfarbe/-material	LW, Octoblau oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763

EL = Elektro, G = Gas, WP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Edelstahl

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- Display mit Anzeige alle Informationen in Landessprache
- Bedienkonzepte für einfache und intuitive Nutzung

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System

## Optionales Zubehör

- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

# Trockner PROFITRONIC B COP

Beladung 10–16 kg / Steuerung Profitronic B COP



Trockner	PT 8251 COP	PT 8331 COP
Programmsteuerung	Profitronic B COP	Profitronic B COP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladung [kg]	10-13	13-16
Trommelvolumen [L]	250	325
Beheizungsarten	EL/G	EL/G
Heizleistung EL/G [kW]	12,20-14,50/15	16,50-19,40/18
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau	Octoblau oder Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035

COP = Coin Operation (Münzbetrieb), EL = Elektro, G = Gas

## Steuerung Profitronic B COP

- Zeitsteuerung über ein angeschlossenes Kassiersystem oder eine Zentralsteuerung
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System
- Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung durch Recycling der bereits erwärmten Prozessluft

## Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

# Trockner SLIMLINE

Beladung 8–15 kg / Steuerung Profitronic (B COP, B bzw. B Plus)



Trockner	PT 8301 COP	PT 8301	PT 8203 WP*	PT 8303
Programmsteuerung	Profitronic B COP	Profitronic B	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Wärmepumpe	Abluft
Beladung [kg]	12-15	12-15	8-10	12-15
Trommelvolumen [L]	300	300	200	300
Beheizungsarten	EL/G	EL/G	WP	EL/G
Heizleistung EL/G/WP [kW]	13,5/18/-	13,5/18/-	-/-/6,4	13,5/18/-
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/-	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau	Octoblau	Octoblau	Octoblau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.800/711/1.089	1.800/711/1.089	1.800/711/1.075	1.800/711/1.089

COP = Coin Operation (Münzbetrieb), EL = Elektro, G = Gas, WP = Wärmepumpe

\*Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotential Trockner PT 8203 WP: 1.930 kg CO<sub>2</sub> e

## Steuerung Profitronic B COP

- Zeitsteuerung über ein angeschlossenes Kassiersystem oder eine Zentralsteuerung
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

## Steuerung Profitronic B

- Drehwahlschalter
- Zeitsteuerung in 5-Minuten-Schritten von 5 bis 60 Minuten
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

## Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

## Highlights

- Das schlanke Design mit nur 711 mm Breite ermöglicht die Aufstellung auf engstem Raum
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System

## Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

## Highlight Wärmepumpe (WP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 50% Energieeinsparung gegenüber einem Standard-SlimLine Trockner

# Trockner PROFITRONIC B Plus

Beladung 10–20 kg / Steuerung Profitronic B Plus



Trockner	PT 8253	PT 8333	PT 8403
Programmsteuerung	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladung [kg]	10-13	13-16	16-20
Trommelvolumen [L]	250	325	400
Beheizungsarten	EL/G	EL/G/HW	EL/G/D/HW
Heizleistung EL/G/D/HW [kW]	12,20-14,50/15/-/-	16,50-19,40/18/9,80/-	20,30-24,20/21,50/28/9,80
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.164

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heißwasser

## Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel<sup>3</sup>
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System
- Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung durch Recycling der bereits erwärmten Prozessluft

## Highlight Heißwasseranschluss (HW)

- Energienutzung aus BKHW-Fernwärme oder alternativen Energiequellen wie Solarwärme, Geothermie, Restwärme oder Biomasse
- Bis zu 96% Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

## Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen



# Trockner PROFITRONIC M

Beladung 10–16 kg / Steuerung Profitronic M



Trockner	PT 8257	PT 8337
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladung [kg]	10-13	13-16
Trommelvolumen [L]	250	325
Beheizungsarten	EL/G	EL/G/HW
Heizleistung EL/G/D/HW [kW]	12,50-14,50/15/-/-	16,50-19,40/18,00/9,80/-
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Octoblau oder Edelstahl	Octoblau oder Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heißwasser

## Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Programmvierfalt - anwendungsspezifische Waschprogramme
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Chipkartenleser

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch das patentierte Air RecyclingPlus-Verfahren

## Highlight Heißwasseranschluss (HW)

- Energienutzung aus BKHV-Fernwärme oder alternativen Energiequellen wie Solarwärme, Geothermie, Restwärme oder Biomasse
- Bis zu 96% Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

## Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen





## Muldenmangeln für den Selfservice

Schnell zum perfekten Finish

Die Muldenmangeln von Miele Professional bringen die Wäschepflege zu ihrem perfekten Abschluss. Mit patentierten Innovationen und verschiedenen Walzenbreiten sind sie die ideale Wahl für Betriebe, die ihren Kunden einen erstklassigen Service bieten möchten und dabei Wert auf effiziente Arbeitsabläufe legen.

# Muldenmangeln PM 12

Arbeitsbreite 1.000–1.400 mm



Muldenmangel	PM 1210	PM 1214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Arbeitsbreite [mm]	1.000	1.400
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 15% Restfeuchte [kg/h]	35	–
Mangelleistung* bei 25% Restfeuchte [kg/h]	26	33
Beheizungsart	EL	EL
Heizleistung EL [kW]	4,5	6,5
Abluftanschluss [DN]	70**	70
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig
Außenmaße H/B/T [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

\* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität, EL = Elektro, G = Gas

## Highlights

- Einfache und komfortable Bedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert

## Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen
- Lamellenfederbewicklung
- Wäscherückführung bei der PM 1217

# Muldenmangel PM 12

Arbeitsbreite 1.660 mm



Muldenmangel	PM 1217
Walzendurchmesser [mm]	250
Arbeitsbreite [mm]	1.660
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 20% Restfeuchte [kg/h]	-
Mangelleistung* bei 25% Restfeuchte [kg/h]	60
Beheizungsart	EL
Heizleistung EL [kW]	11
Abluftanschluss [DN]	70
Wäscheabnahme	frontseitig/rückseitig**
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.238/650

\* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität, EL = Elektro, G = Gas

# Zubehör



## Einzelplatzkassiergerät C 4060

- Mechanischer Prüfer für Wertmarken (2/8/9)
- Programmbetrieb
- H 258, B 175, T 155 mm



## Einzelplatzkassiergerät C 4065

- Mechanischer Prüfer für Euro-Münzen
- Programm- oder Zeitbetrieb (für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt)
- H 258, B 175, T 155 mm



## Einzelplatzkassiergerät C 4070

- Elektronischer Prüfer für Euromünzen (Münzeinwurf: 2,-/1,-/0,50/0,20/0,10 EUR) oder Wertmarken (WM2/WM8/WM9)
- Programm- oder Zeitbetrieb (für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt)
- H 258, B 175, T 155 mm



## Wertmarken WM 2 / WM 8 / WM 9

- Für Einzelplatzkassiergeräte
- 50 Wertmarken je Verpackungseinheit

# Zubehör



## **Das richtige Zubehör erleichtert die tägliche Arbeit**

Neben Kassiergeräten hat Miele ein umfangreiches Zubehörprogramm für die unterschiedlichen Self Service-Anwendungen.

- Fahrgestelle und Wäschewannen
- Unterbauten für Waschmaschinen und Trockner
- Dosiersysteme für die automatische Zufuhr flüssiger Reinigungsmittel
- Mangeltische für das Legen und Falten der Wäsche

### Deutschland

Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Postfach, 33325 Gütersloh  
info@miele-professional.de  
www.miele-professional.de

### Vertrieb und Service

Telefon +49 (0)800 22 44 644  
Telefax +49 (0)800 33 55 533  
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

### Italien

Miele Italia S.r.l.  
Umfahrungsstraße 27  
39057 Eppan (BZ)  
Telefon +39 (0)471 666319  
Telefax +39 (0)471 666350  
info@mieleprofessional.it  
www.mieleprofessional.it  
Online store  
www.mieleprofessionalclick.it

### Luxemburg

Miele S.à r.l.  
20, rue Christophe Plantin  
2339 Luxembourg-Gasperich  
Telefon +352 4971125  
Telefax +352 4971139  
infolux@miele.lu

### Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg  
Telefon +43 (0)50 800420  
Telefax +43 (0)50 80081429  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele-professional.at

### Werkkundendienst

Telefon +43 (0)50 800 390

### Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
Telefon +41 (0)56 4172751  
Telefax +41 (0)56 4172469  
info.mieleprofessional@miele.ch  
www.miele-professional.ch

### Werkkundendienst

Telefon +41 (0)800 55 16 70

### Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

### Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

### Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

### Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel