



PT 5135 C Million Edition [EL]

Kondenstrockner
Sondermodell zur einfachen und flexiblen
Aufstellung ohne Abluftleitung.

- Trommelvolumen 130 l, Füllgewicht 6,5 kg
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry ⓘ
- Einzigartige Wäscheschonung - patentierte Schontrummel ⓘ
- Beste Trockenergebnisse - Intelligente Wäscheschonung ⓘ
- Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule ⓘ
- Limitierte Stückzahl. Erhältlich nur solange der Vorrat reicht.

Außenverkleidung Front



> [Händlersuche](#)

Produktdetails - PT 5135 C Million Edition [EL]

EAN: 4002515948613 / Artikelnummer: 52513541D / Materialnummer: 10794950

Bauform und Ausführung ^	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	ProfiLine - Kleine Riesen
Front	Lotosweiß, emailliert
Beladungsmenge in kg	6,5
Füllverhältnis	1:20
Trommelvolumen in l	130
Trocknungssystem	Kondensation
Türöffnung [Ø] in mm	410
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Patentierte Schontrummel	• ⓘ
Anwendung ^	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	• ⓘ
Geeignet für die Textilreinigung	• ⓘ
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•

Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•

Leistungsdaten	
----------------	--

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	2,7
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	81

Steuerung	
-----------	--

Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss	
---------------------------	--

Beheizungsart	Elektro
Phasenzahl	2
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Heizleistung Elektro in kW	3,45
Gesamtanschluss in kW	3,68
Absicherung in A	10

Mögliche Spannungsvarianten	
-----------------------------	--

Phasenzahl	2 1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	400 230
Heizleistung Elektro in kW	3,45 1,94
Gesamtanschluss in kW	3,68 2,17
Absicherung in A	16 10


Maße und Gewicht	
------------------	--

Außenmaß, Höhe in mm	850
Außenmaß, Breite in mm	595
Außenmaß, Tiefe in mm	710
Nettogewicht in kg	58,0
Maximale Bodenbelastung in N	710

Emissionswerte	
----------------	--

Ausstattung 

Intelligente Trommelreversierung	• ⓘ
Axiale Luftführung	• ⓘ
Flusenfilter in der Tür	• ⓘ
PerfectDry	• ⓘ
Softliftrippen	• ⓘ
Funktion Schonen	• ⓘ
Trocknerkorb (Option)	• ⓘ
Trommelbeleuchtung	• ⓘ
Geräteunabhängiges Zubehör	• ⓘ

Effizienz und Nachhaltigkeit 

Recyclingquote in %	95
---------------------	----

Anschlussmöglichkeiten 

Kassiersystem	• ⓘ
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	• ⓘ

Prüf- und Kennzeichen 

CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

¹ Patent: DE 19 719 661 C2

² Patent: EP 0 935 687 B1

³ Sämtliches Zubehör ist optional erhältlich.