



PT 5137 WP Million Edition [EL]

Wärmepumpentrockner  
Sondermodell mit geringstem Energieverbrauch  
ohne aufwendige Abluftinstallation.

- Trommelvolumen 130 l, Füllgewicht 6,5 kg
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry ⓘ
- Einzigartige Wäscheschonung - patentierte Schontrommel ⓘ
- Perfekte Trocknungsergebnisse - intelligente Trommelreversierung ⓘ
- Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule ⓘ
- Limitierte Stückzahl. Erhältlich nur solange der Vorrat reicht.

Außenverkleidung Front



> [Händlersuche](#)



Produktdetails - PT 5137 WP Million Edition [EL]

EAN: 4002515948811 / Artikelnummer: 52513741D / Materialnummer: 10795170

Bauform und Ausführung <span style="float: right;">^</span>	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	ProfiLine - Kleine Riesen
Front	Lotosweiß, emailliert
Beladungsmenge in kg	6,5
Füllverhältnis	1:20
Trommelvolumen in l	130
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	410
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Patentierte Schontrommel	• ⓘ
Anwendung <span style="float: right;">^</span>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für die Textilreinigung	• ⓘ
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Campingplatz	• ⓘ
Geeignet für den Sportverein	•



Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

•




Geeignet für den Haushalt

• 

#### Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	2,1
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg 	0,24
Programmlaufzeit in Min. 	85

#### Steuerung

Steuerungstyp	ProfilLine B Symbol
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	• 
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	• 
Einstellbare Displaysprachen	• 

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Wärmepumpe
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	220-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	1,25
Absicherung in A	10


#### Mögliche Spannungsvarianten

Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	220-230
Gesamtanschluss in kW	1,25
Absicherung in A	10

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm	850
Außenmaß, Breite in mm	595
Außenmaß, Tiefe in mm	727
Nettogewicht in kg	77,0
Maximale Bodenbelastung in N 	900

#### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h 	3,30

#### Ausstattung


Intelligente Trommelreversierung

• 

Axiale Luftführung	• 
Flusenfilter in der Tür	• 
PerfectDry	• 
Softliftrippen	• 
Funktion Schonen Plus	• 
Trocknerkorb (Option)	• 
Trommelbeleuchtung	• 
Geräteunabhängiges Zubehör	• 

Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95

Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem	• 
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	• 

Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge in kg	0,50
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	1.430
Treibhauspotential Gerät in kg CO2e	715

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

<sup>1</sup> Patent: DE 19 719 661 C2

<sup>2</sup> Patent: EP 0 935 687 B1

<sup>3</sup> Sämtliches Zubehör ist optional erhältlich.