



PW 5062 Million Edition [EL LP]

Waschmaschine Frontlader, Elektro Sondermodell mit einer Laufzeit von 49 Min. für einen hohen Wäshedurchsatz.

- Trommelvolumen 59 l, Füllgewicht 6,5 kg
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel ⓘ
- Besonders effizient - niedriger Wasser- und Energieverbrauch ⓘ
- Optimale Schleudерergebnisse - Restfeuchte 47 %², g-Faktor ⓘ 526
- Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule ⓘ
- Limitierte Stückzahl. Erhältlich nur solange der Vorrat reicht.

Außenverkleidung Front



[> Händlersuche](#)

Produktdetails - PW 5062 Million Edition [EL LP]

EAN: 4002515947807 / Artikelnummer: 51506241D / Materialnummer: 10794420

Baupform und Ausführung ^	
Baupform	Frontlader, säulenfähig
Linie	ProfiLine - Kleine Riesen
Front	Lotosweiß, emailliert
Beladungsmenge in kg	6,5
Füllverhältnis	1:9
Trommelvolumen in l	59
Türöffnung [Ø] in mm ⓘ	300
Türanschlag	rechts
Türöffnungswinkel in Grad	180
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	• ⓘ
Patentierter Schontrummel	• ⓘ
Anwendung ^	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	• ⓘ
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	• ⓘ
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	• ⓘ
Geeignet für das Handwerk	• ⓘ
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	• ⓘ

Geeignet für den Campingplatz	• i
Geeignet für den Sportverein	• i
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	• i
Geeignet für den Haushalt	• i

Leistungsdaten	^
----------------	-------------------

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kalt- und Warmwasser in l/kg i	8,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kalt- und Warmwasser in kWh/kg i	0,06
Programmlaufzeit in Min. bei Anschluss an Kaltwasser i	59
Programmlaufzeit in Min. bei Anschluss an Kalt- und Warmwasser i	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	49
Restfeuchte bei Warmspülen in %	47
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1.400
g-Faktor	526 i
Getestete Betriebsstunden i	30.000

Steuerung	^
-----------	-------------------

Steuerungstyp	ProfiLine B Symbol i
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	• i
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	• i
Einstellbare Displaysprachen	• i

Dosierung	^
-----------	-------------------



















Einspülkasten	3 Fächer
Patentierter AutoClean-Einspülkasten	• i

Standard Elektroanschluss	^
---------------------------	-------------------

Beheizungsart	Elektro
Phasenzahl	3
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Heizleistung in kW	4,60
Gesamtanschluss in kW	4,80
Absicherung in A	10

Mögliche Spannungsvarianten i	^
---	-------------------

Phasenzahl	3
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	400
Heizleistung Elektro in kW	4,60
Gesamtanschluss in kW	4,80

Wasseranschluss/-ablauf 	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
Maße und Gewicht 	
Außenmaß, Höhe in mm	850
Außenmaß, Breite in mm	595
Außenmaß, Tiefe in mm	725
Nettogewicht in kg	109,0
Maximale Bodenbelastung in N 	3000
Emissionswerte 	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h 	1,00
Ausstattung 	
Unwuchtüberwachung	• 
Temperaturüberwachung	• 
Spezialheizkörper	• 
Mengenautomatik	• 
Volumenstromzähler	• 
Geräteunabhängiges Zubehör	• 
Effizienz und Nachhaltigkeit 	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten 	
Kassiersystem	• 
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	• 
Prüf- und Kennzeichen 	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

¹ Patent: EP 0 935 687 B1

² Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

³ Patent: EP 2 022 884 A1

⁴ Sämtliches Zubehör ist optional erhältlich.