



# BOSCH



**DIB09T150 Edelstahl**  
**Inselesse, 90 cm**  
**Box-Design**

### Bauform

- Box-Design
- Inselesse
- 90 cm

### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Silence-flüsterleise
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 630 m³/h, Intensivstufe 830 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

### Komfort

- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung:
  - 4 Leistungsstufen (3 plus Intensiv)
  - Licht an/aus mit Dimmfunktion
  - 7-Segmentanzeige (Anzeige rot)
  - Intensivstufenrückstellung (10 min.)
  - Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter und Aktivkohlefilter
  - Gebläsenachlauf individuell einstellbar (1-9 min.)
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln

### Maße

- Gesamtanschlusswert: 435 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm

### Zubehör

### Sonderzubehör

- DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
- DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm
- DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
- DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
- DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm
- DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ5230 CleanAir - Modul
- DSZ6230 CleanAir - Modul

### Verfügbare Farbvarianten

### Technische Daten

#### Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
 Nettogewicht (kg) : 31,0  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 640  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 460  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 420  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 830  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 62  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Lüftung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 1-9  
 Sonderzubehör : DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ5230, DSZ6230  
 Art der Lampen : Halogen  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 80  
 Art des Fettfilters : Matte

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W) : 435  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Insel  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 32.87 x 24.01 x 40.74  
 Nettogewicht (lbs) : 69  
 Bruttogewicht (lbs) : 88  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 744-1044 x 900 x 600  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 835 x 610 x 1035  
 Nettogewicht (kg) : 31,0  
 Bruttogewicht (kg) : 40,0

D



Bosch  
DIB09T150  
Inselesse

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:  
4242002625973

Vertriebsprogramm:



# BOSCH

DIB09T150 Edelstahl  
Inselesse, 90 cm  
Box-Design

